

ASTAR GRAFIATO**PËRSHKRIMI**

ASTAR GRAFIATO është një astar premium me bazë dispersioni akrilik në ujë, i projektuar posaçërisht për përgatitjen dhe trajtimin e sipërfaqeve përpara aplikimit të veshjeve dekorative strukturore dhe rifiniturave të fasadave. Produkti përdoret si shtresë ndërmjetëse me performancë të lartë, e cila përmirëson ndjeshëm lidhjen ndërmjet suportit dhe shtresës dekorative përfundimtare.

Falë përbërjes së tij me rezina akrilike rezistente ndaj alkaleve, ASTAR GRAFIATO depërton dhe stabilizon sipërfaqen duke reduktuar absorbimin e pabarabartë të saj. Kjo ndihmon në krijimin e një sipërfaqeje më uniforme, duke lehtësuar aplikimin e produkteve dekorative dhe duke përmirësuar punueshmërinë gjatë procesit të aplikimit.

Produkti krijon një shtresë lidhëse me ngjitje të lartë dhe siguron një bazë ideale për sistemet dekorative si Grafiato, rifiniturat strukturore, veshjet akrilike dhe produkte të tjera dekorative. Përdorimi i ASTAR GRAFIATO ndihmon në rritjen e qëndrueshmërisë së sistemit të aplikuar dhe kontribuon në përmirësimin e cilësisë estetike të shtresës përfundimtare.

Përveç përmirësimit të aderimit, ASTAR GRAFIATO redukton ndjeshëm absorbimin e ujit nga suporti, neutralizon diferencat e absorbueshmërisë dhe ndihmon në shmangien e tharjes jo uniforme të shtresave dekorative. Kjo bën të mundur arritjen e një rezultati përfundimtar më homogjen dhe me jetëgjatësi më të lartë.

KARAKTERISTIKAT KRYESORE

1. Aftësi shumë e mirë ngjitëse me suportin.
2. Përmirëson aderimin ndërmjet shtresës bazë dhe asaj dekorative.
3. Redukton absorbimin e ujit nga sipërfaqja.
4. Uniformizon absorbueshmërinë e suportit.
5. Përmirëson punueshmërinë gjatë aplikimit.
6. Redukton tharjen e pabarabartë të shtresave dekorative.
7. Rezistencë e lartë ndaj mjediseve alkaline.
8. Pa solventë dhe me bazë ujore.
9. Miqësor ndaj mjedisit.
10. Lehtë për aplikim me furçë ose rrul.

FUSHA E APLIKIMIT

ASTAR GRAFIATO përdoret si shtresë përgatitore për sipërfaqe minerale dhe suporte të ndryshme para aplikimit të sistemeve dekorative dhe veshjeve strukturore. Produkti rekomandohet si pjesë e sistemit për të përmirësuar performancën teknike dhe estetike të shtresave përfundimtare.

Mund të përdoret në:

- Suva tradicionale me bazë çimentoje dhe gëlqereje
- Sipërfaqe betoni
- Panele ndërtimi dhe sipërfaqe minerale absorbuese
- Fasada të reja dhe ekzistuese
- Sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme
- Suporte që do të mbulohen me Grafiato ose rifinitura dekorative

Produkti është i përshtatshëm për aplikime rezidenciale, komerciale dhe industriale.

PËRGATITJA E SUPORTIT

Për të siguruar performancë optimale, suporti duhet të jetë i fortë, i pastër, i thatë dhe strukturisht i qëndrueshëm. Sipërfaqja duhet të jetë e lirë nga pluhurat, vajrat, yndyrnat, kripërat, mbetjet e dyllit, bojërat e dëmtuara dhe çdo material tjetër që mund të ndikojë negativisht në ngjitjen e produktit.

ASTAR GRAFIATO

Sipërfaqet me pjesë të shkëputura ose jo të qëndrueshme duhet të pastrohen mekanikisht. Çarjet, dëmtimet dhe defektet e suportit rekomandohet të riparohen përpara aplikimit të ASTAR GRAFIATO. Suportet me absorbueshmëri të lartë mund të kërkojnë trajtim paraprak për të arritur rezultat optimal.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

ASTAR GRAFIATO furnizohet i gatshëm për përdorim dhe duhet të përzihet mirë përpara aplikimit derisa të arrihet një masë homogjene. Në varësi të gjendjes dhe absorbueshmërisë së suportit, produkti mund të hollohet deri në 10–15% me ujë të pastër. Rekomandohet që përzierja të kryhet edhe gjatë përdorimit për të ruajtur njëtrajtshmërinë e materialit.

MËNYRA E APLIKIMIT

ASTAR GRAFIATO aplikohet me furçë ose me rrul në mënyrë uniforme në të gjithë sipërfaqen, duke siguruar shpërndarje të plotë dhe pa ndërprerje. Pas aplikimit duhet të lihet kohë e mjaftueshme për tharje përpara vendosjes së shtresës dekorative përfundimtare. Në kushte normale temperatura dhe lagështie, koha e rekomanduar e tharjes është 12–24 orë. Temperaturat e ulëta, lagështia e lartë ose mungesa e qarkullimit të ajrit mund të rrisin ndjeshëm kohën e tharjes. Produkti nuk duhet të aplikohet:

- Në temperatura nën +5°C
- Në temperatura mbi +35°C
- Në sipërfaqe të ekspozuara drejtpërdrejt ndaj rrezeve intensive të diellit
- Gjatë reshjeve ose kur pritet shi
- Në sipërfaqe të ngrira ose me lagështi të tepërt

TË DHËNAT TEKNIKE

Konsistenca:	Lëng / pastë homogjene	
Ngjyra:	E bardhë ose e pigmentueshme sipas sistemit Pinto	
Baza:	Dispersim akrilik në ujë	
pH:	8 – 9	EN ISO 787-9
Viskoziteti:	115 – 130 KU	ASTM D562
Densiteti:	1.45 ± 0.05 kg/L	EN ISO 2811-1
Konsumi:	5 – 6 m ² /L (në varësi të absorbueshmërisë së suportit)	
Hollimi:	10 – 15% me ujë	
Koha e tharjes:	12 – 24 orë	
Temperatura e Aplikimit	+5°C deri +35°C	
Djegshmëria:	I padjegshëm	
Paketimi:	Kova plastike 3L, 9L, 18L	
Ruajtja:	24 muaj në paketim origjinal të mbyllur	
Magazini:	Në vende të freskëta dhe të thata, ruaje nga dielli dhe ngricat	
Përmbajtja VOC:	Shumë e ulët / pa solvent	EN ISO 11890
Ngjitja në suport:	Aderim i lartë	EN 1542
Përshkueshmëria ndaj avujve:	Në varësi të sistemit të aplikuar	EN ISO 7783
Absorbimi kapilar i ujit:	I reduktuar	EN 1062-3

ASTAR GRAFIATO**KËSHILLA DHE MASA PARANDALUESE**

- Mbajeni larg fëmijëve
- Shmangni kontaktin me sytë dhe lëkurën
- Në rast kontakti me sytë shpëlajeni menjëherë me ujë të bollshëm
- Në rast kontakti me lëkurën lajeni menjëherë me ujë dhe sapun
- Në rast gëlltitjeje kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore
- Përdorni doreza dhe veshje mbrojtëse gjatë aplikimit
- Vendi i punës duhet të jetë i ajrosur mirë
- Mbylleni mirë paketimin pas përdorimit
- Mbrojeni produktin nga ngricat dhe ekspozimi direkt në diell