

PINTOLUX MODERN-TOUCH



PËRSHKRIMI

Është një shtrese dekorative i gatshëm për përdorim, me baze rezine akrilike, i dizajnuar për të krijuar sipërfaqe të lëmuara dhe moderne për mure dhe fasada. Ky produkt karakterizohet nga një mbulueshmeri dhe qëndrueshmeri e larte ku jep prezence efektesh sipas punueshmerise .

PINTOLUX eshte nje produkt i lehte ne perdorim dhe aplikim si ne siperfaqet horizontale ashtu dhe vertikale. Mund të aplikohet si një shtresë dekorative për çdo lloj sipërfaqeje të brendshme dhe të jashtme. Pigmentohet ne nje larmishmeri ngjyrash me ane te sistemit te pigmentimit PintoColor .

TË DHËNAT TEKNIKE

Konsistenca: Pastë

Përbërja kimike: Kopolimer akrilike , Additive special dhe Filler me perberje Kuarci.

Ngjyra: I bardhe (Pigmentohet ne sistemin Pintocolor)

Përdorimi: I gatshëm për aplikim.

Pesha Specifike: $1.8 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

Koha e tharjes në prekje: 4 – 6 orë (në 23°C dhe 50% RH)

Koha e Riaplikimit: 12-24 ore sipas kushteve atmosferike.

Viskoziteti: 140 KU

Hapja në sipërfaqe: 1.1 kg/m² (Dy duar aplikim)

pH i përzierjes: 9 ± 0.5

Gloss: 20 GU

Trashësia e rekomanduar: 1.5-2 mm (dy duar aplikim)

Rezistenca ndaj gërvishtjeve: : E larte me sistemin PINTO PROTECT PU 2K.

Rezistenca ndaj ujit : E shkelqyeshme pas lyerjes me PINTO PROTECT PU 2K (dy duar).

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në dysheme, mure, shkallë. Mund të përdoret për veshjen e suporteve të veçanta si lavamanë apo mobilje, banakë, tavolina, etj. I përshtatshëm për aplikime që kërkojnë rezistencë ndaj dridhjeve, si sipërfaqe të bëra nga pllaka gipsi ose çimentoje, dysheme me ngrohje, ballkone, etj. I aplikueshëm në banesa, hotele, dyqane, restorante, apo kudo që kërkohet një pamje estetike moderne, elegante dhe e personalizuar.

PËRGATITJA E SUPORTIT

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe me primerin e duhur, e thatë dhe pa yndyrë ose papastërti që mund të pengojnë ngjitjen e sigurve të produktit. Produkti është i gatshëm për përdorim.

APLIKIMI

Përdorni një spatul inoksi. Shtresa e parë duhet të aplikohet në mënyrë të njetrajtshme për të bërë të mundur nivelimin e suportit. Koha e tharjes në prekje është 4 – 6 orë, ndërsa koha e tharjes për aplikimin e shtresave të tjera është 12-24 orë, varësisht nga kushtet e ambientit. Aplikoni 2 deri në 3 shtresa për rezultat të qëndrueshëm dhe rezistence të lartë. Temperatura e ambientit duhet të jetë midis 5°C dhe 35°C. Nuk duhet aplikuar në kushte ambienti me lagështi të lartë.

PAS PËRDORIMIT

S 2 Mbajeni larg fëmijëve - S 28 Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat - S 26 Në rast kontakti me sytë, shpëlahuni menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, konsultohuni me mjekun. - S 62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojni paketimin e produktit. - S 7 Mbylleni mirë pas aplikimit. - S 3/14 Ruqjeni në vende të freskëta. - S 51 Vendi i punës duhet të jetë i ajrosur mirë - S 36/37 Gjate punës vishni uniforme mbrojtëse dhe doreza.