



ASTAR AKRILIK



PËRSHKRIMI

Është astar akrilik me baze uje per muret, Ka penetrim te larte ne siperfaqe, duke siguruar keshtu ngjitje te forte. Eshte pa ere, miqesor per perdoruesin dhe ambientin dhe per keto arsye rekomandohet per astarimin e siperfaqeve te brendshme dhe te jashtme. Eshte i pershtatshem per parapergatitjen e siperfaqeve të reja te cilat do te lyhen me boje plastike ose akrilike si suva, beton, tulla gjithashtu edhe per siperfaqe poroze me thithshmëri të lartë si prsh: tulla silikat në hollimin 1/3 dhe suportet me prani pluhuri në të cilën do të aplikohet hidroizoluesi dy komponentësh. Lidh dhe izolon siperfaqet poroze te lyera me gelqere, hidromat, bojera te cilesive te uleta duke siguruar nje lidhje dhe shtrim te persosur dhe rritje te rendimentit te bojes perfun-

TË DHËNAT TEKNIKE

Lloji: 100% astar akrilik

Metoda e aplikimit: Furce, rul ose pistolet

Hollimi: 50%-100% me uje te paster, ky raport varet nga pershkueshmeria e siperfaqes. Per siperfaqet me pershkueshmeri te larte hollojme astarin deri ne 50% me uje te paster.

Norma e mbulimit: 15-20 m²/lt, kjo varet nga pershkueshmeria e siperfaqes

Koha e tharjes: Thahet pas 1-3 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha varet nga kushtet e motit (temperatura dhe lageshtira).

Temperatura e aplikimit: 5 - 35°C dhe lageshtira relative deri ne 80%.

Magazinimi: Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal në vend të thatë.

Paketimi: 4L, 9L, 18L





PËRDORIMI - PËRGATITJA E SIPËRFAQEVE

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, vajrat, bojrat e vjetra të ciflosura, myku dhe lageshtira. Përdoret një dore ASTAR AKRILIK me hollimin e duhur dhe si boje perfundimtare mbi këto astar mund të përdoret çdo lloj boje plastike ose akrilike.

PAS PËRDORIMIT

Hollojeni bojen 10 – 15% me ujë të pastër dhe perziejeni mirë para përdorimit. Aplikoni 2 shtresa Pinto ANTI-MOULD për një rezultat të persosur. Siguroni ventilim të mirë gjatë aplikimit dhe tharjes. Aplikoni bojen dhe lerëni të thatet në temperatura midis 5°C - 35°C.

KËSHILLA DHE MASA PARANDALUESE

- S 2 Mbajeni larg fëmijëve
- S 28 Në rast kontakti me lëkurën shpëlajeni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
- S 26 Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, konsultohuni me mjekun.
- S 62 Nëse e gëlltisni, paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit.
- S 7 Mbylleni mirë pas aplikimit.
- S 3/14 Ruajeni në vende të freskëta.
- S 51 Vendi i punës duhet të jetë i ajrosur mirë
- S 36/37 Gjatë punës vishni uniforme mbrojtëse dhe doreza

PËRZIJENI MIRË PARA PËRDORIMIT
MBROJENI NGA NGRICAT
MOS APLIKONI NË TEMPERATURA NËN 5°C.