

TË DHËNAT TEKNIKE

Konsistenca: Pastë
Hollimi: E gatshme për aplikim.
Konsumi: 3-4 m ² /kg/dorë. Varet nga lloji i sipërfaqes.
Mjetet e punës: Mallë, spatul inoksi.
Temperatura për aplikim: Jo më e ulët se 10°C dhe lagështia relative më e lartë se 35%.
Koha e tharjes: Dora e dytë kalohet 10 orë pas aplikimit të dorës së parë. Zmerilimi të kryhet 3-4 orë pas dy duarve. Në varësi të temperaturës dhe lagështisë së ambientit. Përpunimi i mëtejshëm i sipërfaqeve të patinuara mund të bëhet pasi të kenë kaluar 24-48 orë.
Paketimi: 20 Kg
Ruajtja: Të ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
Magazinimi: Deri në 12 muaj në varësi të kushteve të ruajtjes.

PINTOCOLOR®
TUTTI I MIEI COLORI



Dëshironi të dini më shumë mbi produktet tona ?
Autostrada Tiranë - Durrës, Km 5.
www.dekoll.al | [+355 69 606 6656](tel:+355696066656) | info@dekoll.al



PINTOCOLOR®
TUTTI I MIEI COLORI

ACRYL PINTOFINISH



PËRSHKRIMI

Stuko patinimi akrilike, e lehtësuar dhe e gatshme për përdorim, e përforcuar me aditivë.

KARAKTERISTIKAT

Shtimi i filerëve me peshë të lehtë në produkt:

Përmirëson punueshmërinë dhe lehtësinë gjatë smerilimit.

Ul densitetin e produktit final, duke mundësuar mbulim më të madh të sipërfaqes me sasi më të vogël produkti.

Përmirëson vetitë termoizoluese të objektit.

Ka ngjitshmëri të lartë me sipërfaqen mbështetëse.

Përdoret në ambiente të brendshme për patinimin dhe nivelimin e sipërfaqeve të ndryshme si: pllaka gipsi, beton, suva – deri në trashësi 2 mm.

KËSHILLA DHE MASAT PARAPRAKE PËR PËRDORUESIN

- S 2 Mbajeni larg fëmijëve
- S 28 Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
- S 26 Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, konsultohuni me mjekun.
- S 62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit.
- S 7 Mbylleni mirë pas aplikimit.
- S 3/14 Ruajeni në vende të freskëta.
- S 51 Vendi i punës duhet të jetë i ajrosur mirë.
- S 36/37 Gjatë punës vishni uniformë mbrojtëse dhe doreza.

KUJDES

Materiali aplikohet mbi kartonxhes vetëm në rastet kur suporti është pa devijime nga lagështia dhe magazinimi. Në rast aplikimi mbi suva, kjo e fundit duhet të jetë e stazhionuar dhe pa prani mbetjesh.

