

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Lëng
Paketimi: Kovë 25 kg
Ngjyra: 40 kombinime të ndryshme
Konsumi: 4-5 kg/m ²
Granulometria: 1.5 mm
Magazinimi: Të magazinohet në vend të thatë
Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit
Densiteti: 1.7 gr/cm ³
Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C.



dekoll®

PREMIX PER L'EDILIZIA

MOSAIC 40



PËRSHKRIMI

MOSAIC 40 është veshje dekorative finale , e perbere nga granula shumengjyreshe dhe lidhes akrilik. Shërben për dekorimin e mureve ne sipërfaqeve të brendshme dhe te jashtme . Është klasifikuar sipas standartit EN 15824.

KARAKTERISTIKAT

- 1.Punueshmëri shumë e mire
- 2.Rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe rrezeve UV
- 3.Strukturë e qendrueshme, e fortë dhe jetëgjatë.
- 4.Ka aftësi shumë të mira hidrofobike.

FUSHA E APLIKIMIT

MOSAIC 40 është e përshtatshme si shtresë finale në mure me bazë çimento si laç me bazë çimento, gëlqere, laç tradicional të vjetër dhe të ri, pllaka gipsi të cilat më parë duhet të rrafshohen me ECOLINER ose njërin prej produkteve të sistemit kapot.

APLIKIMI

Përpara se të aplikoni MOSAIC 40 suporti duhet të jetë i pastër nga pluhurat, vajrat apo materiale të tjera që pengojnë ngjitjen. 24 orë para aplikimit të produktit rekomandohet aplikimi i një astari universal ose ASTAR GRAFIATO. Përpara përdorimit bëhet pëzieria e produktit me një mikser elektrik. Aplikimi bëhet me një dorë të vetme me mallë inoksi në trashësinë e kokrrizës dhe më pas bëhet ngjeshja e materialit për të krijuar një sipërfaqe uniforme. Mbas vendosjes së produktit mbi suport bëhet ngjeshja me anë të një malle metalike në mënyrë që të krijohet sipërfaqja që duam.

