

# RIFINITURA

# MOSAIC 40



Ngjyra	Paketimi	Konsumi
40 kombinime ngjyrash	Kovë, 25 Kg	4-5 kg/m <sup>2</sup>

## PËRSHKRIM

**MOSAIC 40** është veshje dekorative finale, e përbere nga granula shumëngjyreshe dhe lidhes akrilik. Shërben për dekorimin e mureve në sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme. Është klasifikuar sipas standartit **EN 15824**.

## KARAKTERISTIKAT

- Punueshmëri shumë e mire
- Rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe rrezeve UV
- Strukturë e qëndrueshme, e fortë dhe jetëgjatë.
- Ka aftësi shumë të mira hidrofobike.

## FUSHA E APLIKIMIT

**MOSAIC 40** është e përshtatshme si shtresë finale në mure me bazë çimento si llaç me bazë çimento, gëlqere, llaç tradicional të vjetër dhe të ri, pllaka gipsi të cilat më parë duhet të rrafshohen me **ECOLINER** ose njërën prej produkteve të sistemit kapot.

## APLIKIMI

Përpara se të aplikoni **MOSAIC 40** suporti duhet të jetë i pastër nga pluhurat, vajrat apo materiale të tjera që pengojnë ngjitjen. 24 orë para aplikimit të produktit rekomandohet aplikimi i një astari universal ose **ASTAR GRAFIATO**. Përpara përdorimit bëhet pëzieria e produktit me një mikser elektrik. Aplikimi bëhet me një dorë të vetme me mallë inoksi në trashësinë e kokrrizës dhe më pas bëhet ngjeshja e materialit për të krijuar një sipërfaqe uniforme. Mbas vendosjes së produktit mbi suport bëhet ngjeshja me anë të një malle metalike në mënyrë që të krijohet sipërfaqja që duam.



## TË DHËNAT TEKNIKE

<b>Pamja:</b> Lëng	<b>Magazinimi:</b> Të magazinohet në vend të thatë
<b>Paketimi:</b> Kovë 25 kg	<b>Koha e magazinimit:</b> 12 muaj nga data e prodhimit
<b>Ngjyra:</b> 40 kombinime të ndryshme	<b>Densiteti:</b> 1.7 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Konsumi:</b> 4-5 kg/m <sup>2</sup>	<b>Temperatura e aplikimit:</b> +5°C deri në +35°C.
<b>Granulometria:</b> 1.5 mm	

